

CRUX




Светодиодный светильник





Светильник Crux предназначен для создания локальной архитектурно-художественной подсветки


CRUX V1



Технические данные

Потребляемая мощность	3Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230. 50 Гц.
Световая отдача	30 Лм - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	150x60 мм
Масса	1,17 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	3°
Коррелированная цветовая температура	3000-6000К
Степень защиты	IP65

RAD-CRUX



3-6° spot



60 мм



150 мм



Светильник Crux предназначен для создания локальной архитектурно-художественной подсветки

CRUX V2



LUMENS
90
ЛМ

КГ 1,17
КГ
3
ВТ

IP 65
-45
+55


W
белый холодный
6000 K
DW
белый дневной
4000 K
WW
белый теплый
3000 K

R,G,B

Технические данные

Потребляемая мощность	3Вт
Напряжение питания	24/48 DC, 230. 50 Гц.
Световая отдача	30 Лм - (±10 Лм/Вт)
Диапазон раб. температур	-45 °С ... +55 °С
Габариты	150x60 мм
Масса	1,17 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	3°
Коррелированная цветовая температура	3000-6000К
Степень защиты	IP65

RAD-CRUX



3-6° spot



60 мм



150 мм